

Medida SFA-RM.M

Medição Corrente & Tensão

Meetering SFA-RM.M

Current & Voltage Measurement

Powered by *know-how.*



Características Gerais General Characteristics			
Tensão Nominal Rated Voltage	kV	24	36
Nível Isolamento ao Choque Rated lightning impulse withstand voltage	kV-peak	125/145	170/195
Nível Isolamento Frequência Industrial Rated power frequency withstand voltage	kV	50/60	70/80
Corrente Nominal Rated normal current	A	630	
Frequência Nominal Rated frequency	Hz	50	
Número Fases Number of phases		3	
Corrente Curto-Circuito Rated short-circuit withstand current	kA	21	16
Corrente Pico Curto-Circuito Rated peak withstand current	kA-peak	52.5	40
Duração Curto Circuito Duration of short-circuit	s	1	1
Grau Protecção IP Class		IP 2X	
• Compartmento Cabos Cable Compartment			
Classificação Arco-Interno Internal Arc Classification (IAC)		A (FL)	
Temperatura Ambiente Ambient Temperature	°C	-5 < T < 40	
Altitude Altitude	m	< 2000	
Dimensões Gerais (Altura X Largura X Profundidade) Overall Dimensions (Height X Width X Depth)	mm	1750x 100x 800	1750x 1150x 1140
Peso Weight	Kg	350	350
Normas Standards	IEC 62271-103 IEC 62271-200 IEC 62271-206 IEC 62271-1 IEC 61243 -5 DMA-C64-420		

Fornecido por / Supplied by:

